


## ERASURE RAIVAUSSAHAN TRIMMERIPÄÄN KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohje ennen ERASURE trimmeripään käyttöönottoa. Tarkista, että leikkuuosa on asennettu ja lukittu. Katso tarkemmin kohdasta ERASUREN trimmeripään asentaminen.

 Varoitus

Pitkäaikainen kovalle melulle altistuminen voi aiheuttaa pysyvää kuulon heikentymistä. Asianmukaisten kuulosuojainten käyttö vähentää tätä vaaraa.

 Varoitus

Työkaluihin tai niiden osiin ei saa tehdä mitään luvattomia muutoksia tai muunnelmia. Erasure on annettava kirjallinen lupa muutoksiin ja muunnelmiin. Luvattomat muutokset ja muunnelmat voivat muuttaa työkalun käyttöominaisuuksia ja aiheuttaa loukkaantumisvaaran käytön aikana

 Varoitus

- Lue tämä käyttöohje ja perehdy kunnolla sen sisältöön.
- Tämä puutarhatyökalu on suunniteltu ruohon, rikkaruohojen ja pensaiden leikkaukseen varten.
- Käytä ainoastaan ohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen.
- Minimoi käyttäjän ja muiden henkilöiden loukkaantumisriski.
- Käytä aina suojalaseja käyttäessäsi tätä konetta.
- Älä käytä tai huolla tätä puutarhatyökalua ennen kuin olet ymmärtänyt tämän käyttöohjeen.
- Pidä tämä käyttöohje käden ulottuvilla, jotta voit tutkia sitä aina, kun sinulla on kysyttävää tämän työvälineen käytöstä.

ERASURE trimmeripää soveltuu vain ruohon trimmaamiseen, leikkaamiseen sekä kevyehköön raivaukseen. Leikkaava osa koostuu alumiinisesta keskiöpidikkeestä jossa on integroitu tukirengas sekä vahvistetusta letkusta kiristimillä. Trimmeripää on mahdollista asentaa raivaussahaan jonka sylinteritilavuus on vähintään 40 cm<sup>3</sup>.

1. Keskiöpidike
2. Letkun kiristimet
3. Hydraulikkakumiletku
4. Tukirengas

Älä koskaan käytä ERASURE työkalua, jos olet väsynyt tai jos olet alkoholin, huumausaineiden, lääkityksen tai muiden aineiden vaikutuksen alainen, sillä ne voivat vaikuttaa toiminta- tai harkintakykyysi.

Käytä aina henkilökohtaista turvavarustusta. Katso tarkemmin kohdasta Henkilökohtainen turvavarustus.

Pienennä muiden henkilöiden loukkaantumisriskiä työkalusta lentävän jätteen takia. Varmista, että kukaan ei tule 15 metrin — noin 16 askeleen — etäisyydelle työkalun käyttöaikana.

#### Henkilökohtainen turvavarustus

Raivaussahan trimmeripään huolimaton käyttö tai väärin käytettynä voi aiheuttaa vakavia vammoja käyttäjälle tai muille.

#### Kuulosuojaimet

Käytä aina kuulosuojainta

#### Suojalasit

Suojaa silmiäsi käyttämällä suojalaseja tai kasvosuojusta.

#### Työkäsineet

Käytä tarvittaessa työkäsineitä, esim. kun vaihdat vahvistettua kumilettoa.

#### Saappaat

Käytä turvasaappaita turvakärjellä ja joissa on pitävä pohja.

#### Vaatetus

Käytä ihoa myötäileviä vaatteita jalkojen ja käsivarsien suojaamiseksi. ÄLÄ KOSKAAN käytä shortseja. Älä myöskään käytä työkalua avojaloin.

Ensiapulaukku

Pidä aina ensiapulaukku käden ulottuvillasi.

Raivaussahan leikkaavan osan suojus

Suojus suojaa käyttäjää, etteivät mahdolliset irralliset esineet sinkoa käyttäjään.



## Varoitus

Älä koskaan käytä työkalua ilman, että leikkaavan osan suojus on asennettu paikalleen ja kiristetty kunnolla.

Lukitusmutteri

Kun asennat trimmeripään, vedä mutteri terän pyörimissuuntaan (Huom! vasen kierre.) Irrottaessa mutteria kierrä terän pyörimissuunnan mukaisesti. Lukitusmutterin nailonlukko ei saa olla kulunut. Mutteri on vaihdettava uuteen, kun sitä on ruuvattu n. 10 kertaa.



## Varoitus

Varmista ennen huoltoa, korjauksia tai puhdistusta, että moottori ja leikkaava osa ovat kokonaan pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ennen huolto- tai kunnossapitotoimia.

ERASURE trimmeripään asennus raivaussahaan

Huom! Tarkista, että oikea suojus on asennettu raivaussahaan. Suojus on oltava heinän raivaukseen.

Huomaa, että alumiiniosa kiinnitetään raivaussahaan ennen kuin vahvistettu letku asennetaan paikoilleen.

-Kierrä uloin akseli kunnes keskiön reikä osuu vastaavan reiän kanssa akselipesässä.

-Lukitse akseli työntämällä lukitussauva reikään.

-Asenna ERASURE trimmeripää

-Kiinnitä lukkomutteri. Kierrä raivaussahan valmistajan suositusten mukaan, tavallisesti 35–30 Nm (3,5-5 kpm).

-Irrota letkupidikkeiden mutterit ja vedä vahvistettu letku alumiinisen osan ja pidikkeiden välistä.

-Tarkista, että letku työntyy alumiinisen osan molemmista aukoista ulos yhtä paljon, täten varmistat trimmeripään optimaalisen vakauden.

Huom! Vahvistetun letkun ja raivaussahan suojuksen väliin tulee jättää 30 mm väli.

-Kierrä letkupidikkeiden neljää mutteria kunnes pidike on kiinni ruuvattu alumiinipesään. Vahvistettu letku taivutetaan alumiinipesästä kuvan mukaisesti.

### Yleisohjeet



Käytä aina hyväksytyjä suojalaseja. Älä kurkota trimmeripään suojan yli. Varo työkalusta lentäviä esineitä. Pienennä muiden henkilöiden loukkaantumisriskiä työkalusta lentävän jätteen takia. Varmista, että kukaan ei tule 15 metrin — noin 16 askeleen — etäisyydelle työkalun käyttöaikana. Varo koko ajan esineitä ja jätettä, joka voi lentää pyörivästä osasta tai kimmota kovista pinnoista. Tarkista työalue. Poista irralliset esineet kuten kivet, rikkoutunut lasi, naulat jne. Ole erityisen varovainen liukkaassa maastossa, erityisesti sadesäällä. Kun käytät työkalua kivisessä maastossa tai sähköjohtojen tai -aitojen lähellä, ole erityisen varovainen ja vältä koskettamasta kyseisiä esineitä leikkausvälineellä.

Pidä raivaussahasta kiinni molemmilla käsillä. Varmista työkalua kuljetettaessa, että moottori ei käy ja että terän päällä on terän suojuus.

### Ennen käynnistämistä

- Älä käytä murtunutta tai taipunutta leikkaavaa osaa. Vaihda se uuteen.
- Tarkista, että Erasure trimmeripää on vaurioimaton.

### Ruohon leikkaaminen

Ruoho leikataan edes takaisin liikkein sivuttaisessa suunnassa, jolloin liike oikeasta vasempaan on raivausliike ja liike vasemmalta oikeaan paluuliike. (Leikkaava osa leikkaa vasemmalla reunalla klo 8:n ja 12:n välillä.) Kallista leikkaava osa vähän vasemmalle tällöin ruoho kerääntyy vanoihin ja helpottaa keräämisen.

Käytä työkalua aina täydellä kaasulla leikatessa. Käyttö alhaisella nopeudella aiheuttaa usein ruohon ja lian kietoutumista leikkauspäähän.

Ruohon trimmaus

Pidä leikkaava osa heti ruohon yläpuolella (vino kulma).  
 Vahvistettu letku leikkaa ruohon seinustan, aidan, puiden sekä pensaiden läheltä mutta voi tällöin myös vaurioittaa esim. puun kaarnan tai aidan maalipinnan. Pyörivän vahvistetun letkun puhallinominaisuus soveltuu myös pintojen nopeaan puhdistamiseen. Pidä leikkaava osa samansuuntaisesti puhdistavan pinnan kanssa. Käytä täydellä kaasulla parhaimman tuloksen saamiseksi.

Päivittäinen huolto

- Tarkista, että suojuus on vaurioimaton, eikä siinä ole halkeamia tai taipunut.
- Tarkista, että letku työntyy alumiinisen osan molemmista aukoista ulos yhtä paljon optimaalisen vakauden takia
- Varmista, että leikkaava osa on kiinnitetty kunnolla
- Tarkista, että vahvistetun letkun pidikkeet ovat kiinni

Vahvistettu letku

Vahvistettu letku (1/4") on oltava laadukas ja sen tulee väh. täyttää vaatimukset EN 857 SC2/ISO 11237 25C R16/SAE 100R16. ERASURE trimmeripäätä saa ainoastaan käyttää Gates Megaflex letkun kanssa. Letkun pituus on erittäin tärkeä. Pitempi letku vaatii teholtaan isompaa moottoria. Vahvistetun letkun ja raivaussahan suojuksen väliin tulee jättää 30 mm väli.

Tekniset tiedot

Akselin reikä	25,4 mm (muunninprikka 20 mm akselille mukana)
Paino	n. 700 g ilman hydr.letkua
Hydrauliikkaletku	EN 857 25C/ISO 11237 25C R16 SAE 100R16 DNG (1/4") Gates Megaflex
Melutaso	Kts raivaussahan merkinnät
Mitattu melutaso	100,2 dB (A) EN ISO 22868 mukaan
Tärinätaso	
EN ISO 22868	Vasen/oikea kahva      2,5 m/s <sup>2</sup>